



KIILTOASTE
Satiini

RIITTOISUUS

750 ml = 10 m² / kerros
2 L = 24 m² / kerros

KUIVUMISAIKA 12H
KERROSTEN VÄLILLÄ

TÄYSIN KUIVA 24H



HELPPO JA NOPEA
DIREKT APPLICERING

0.75L- 2L

Tämä maali soveltuu käsittelemättömille, lakatuille ja maalatuille katto- ja seinäpaneeleille, MDF sekä PVC paneeleille ja listoille kuivissa ja kosteissa tiloissa. Maali ei sovellu lattioille eikä öljy- ja vahakäsitellyille pinnoille.

HELPPO, NOPEA, TEHOKAS !

- EI TARVETTA LAKAN POISTOLLE, EI TARVETTA POHJUSTEELLE
- Täydellinen VIIMEISTELY
- Valumaton koostumus
- Erinomainen tarttuvuus sileille pinnoille, myös muovipinnoille
- Isku- ja tahrakestävä
- Kestää jatkuvaa kontaktia veden kanssa, soveltuu kosteihin tiloihin
- Kestää jatkuvaa pesua, pesunkestävä
- Vesiohenteinen maali

SÄVYT

VALKOINEN

LUONNON-
VALKOINEN

VAALEAN-
HARMAA

HARMAAN-
RUSKEA

Remontointi Paneelimaali



Tämä maali soveltuu käsittelemättömille, lakatuille tai maalatuille katto- ja seinäpaneelille, sekä pinnoitetuille MDF-paneelille, PVC-paneelille ja listoille. Maali ei sovellu lattioille eikä öljy- tai vahakäsitellyille pinnoille.

Pinnan esikäsitteleminen on välttämätöntä onnistuneen lopputuloksen aikaansaamiseksi.

Tuotteen optimaalinen suorituskyky ja tarttuvuus saavutetaan 20 päivää käytön jälkeen.

> VAIHE 1: VALMISTELU

Pinnan **ESIKÄSITTELY** on **VÄLTTÄMÄTÖNTÄ**.

- **LAKATTU PUU, MAALATTU PUU ja PVC:** Pese maalattavat pinnat soodapohjaisella (alkaliini) maalarinpesuaineella ja anna kuivua. Hio kevyesti hiekkapaperilla (karkeus 240) ja poista hiontapöly.
- **KÄSITTELEMÄTTÖMÄT PINNAT:** Poista pöly.
- **KÄSITTELEMÄTTÖMÄT HUOKOISET PINNAT:** Poista pöly. Maalaa ensimmäinen kerros 10% vedellä ohennetulla maalilla.

Pinnan PESEMINEN soodapohjaisella (alkaliini) maalarinpesuaineella on olennaista
Rasvaiset pinnat voivat vaikuttaa maalin tartuntakykyyn.

> VAIHE 2: MAALAUS

Välineet: Sekoitustikku • Maalaustela 9-12mm pitkällä nukalla tai keinokuitusivellin • Pieni sivellin (kulmiin, nurkkiin, saumoihin ja viimeistelyyn)

Sekoita tuote hyvin sekoitustikulla pohjaa myöten ennen käyttöä.

1. Levitä maali tasaisesti telalla tai siveltimellä ja maalaa ylhäältä alaspäin.
2. Viimeistele vedoilla ylhäältä alas täydellisen lopputuloksen aikaansaamiseksi.

Maalaa kaksi kerrosta parhaan mahdollisen kestävyuden aikaansaamiseksi. (Kosketuskuiva: 2 tuntia - Uusintakerros: 12 tuntia - Täysin kuiva: 24 tuntia).

Ainoastaan sisäkäyttöön • Levitä maali 12 ja 25 °C asteen välillä ja vältä vetoa • Puhdista työvälineet vedellä

Ainoastaan sisäkäyttöön – työskentele pienillä pinnoilla (alkaan 0,5m² - 1m²) – riittoisuuden varmistamiseksi. Vältä maalaamasta tuotetta liian paksusti tai liian ohuesti telalla tai siveltimellä – levitä maali 12 °C ja 25 °C lämpötilan välillä, vältä vetoa – Älä lopeta tuotteen maalaamista keskelle pintaa – älä aloita uuden maalikerroksen maalausta kun tuote vielä kuivuu – puhdista työvälineet puhtaalla kankaalla, huuhtelee tämän jälkeen vedellä – Käytä mietoa puhdistusainetta maalattujen pinnan puhdistamiseen. Älä käytä hankaavia pesusieniä. Kirkkaille väreille sekä tummille ja huokoisille pinnoille voi ylimääräinen maalikerros olla tarpeen.

KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT VAROITUKSET **SUOJATTAVA PAKKASELTA**

EUH208: Sisältää 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. P102: Säilytettävä lasten ulottumattomissa. P271: Käytä ainoastaan ulkona, tai tiloissa joissa on hyvä ilmanvaihto. P501: Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten/kansallisten määräysten mukaisesti. Tämän tuotteen EU-rajat-arvo (Cat A/d) : 130g/l (2010). Tämä tuote sisältää max 3g/l VOC.

Apu & Neuvoja - P. 010 321 0540 / info@V33.fi / www.V33.fi

Tällä liitteellä on tarkoitus antaa informatiivista tietoa. Tiedot perustuvat meidän tämän hetkiseen tietoon ja kokemukseen sekä käyttökokemuksiin ja sen mukaisiin käyttöolosuhteiden asettamiin vaatimuksiin ja sääntöihin. Useat tekijät jotka voivat vaikuttaa meidän tuotteiden käyttöön kuten käyttäjän omat kokemukset, eivät anna erivapauksia tuotteen käytön suhteen. Tämän tiedotteen teknisiä ominaisuuksia ei pidä käsittää takuiksi. Tämä tiedote korvaa kaikki aiemmat versiot.

Feb 2015